

ΦΑΡΙΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ α.α. 2/2022

ΕΡΓΟ:
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 28^{ου} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Κ.Α. 69.18.61.04

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 57.500,00 € με Φ.Π.Α.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**
- 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**
- 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022



« Φ Α Ρ Ι Σ »
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6/4/2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: **ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 28^{ου} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αντικείμενο της παρούσας οικονομικής μελέτης είναι η κάλυψη των αναγκών σε φωτιστικό εξοπλισμό για τις χορευτικές παραστάσεις που θα γίνουν σε συγκεκριμένους χώρους στα πλαίσια του **28^{ου} Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας**.

Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι για το χρονικό διάστημα από **15/7 έως και 24/7/2022** που θα υλοποιηθεί το 28^ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας θα δοθούν παραστάσεις ως εξής:

5 παραστάσεις στη Κεντρική Αίθουσα του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας – 9 παραστάσεις στο Μικρό Θέατρο του Μεγάλου Χορού Καλαμάτας, 13 υπαίθριες παραστάσεις σε 8 βραδιές χορού στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας και 4 παραστάσεις σε 3 βραδιές χορού σε κεντρικούς δημόσιους χώρους 3 πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ή σε οποιοσδήποτε άλλες ημερομηνίες οριστούν για τη διεξαγωγή του 28ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, σε περίπτωση μετάθεσης αυτού λόγω επιπτώσεων του κορωνοϊού.

Στη συγγραφή υποχρεώσεων περιγράφονται αναλυτικά το σύνολο των αναγκών της Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ σε εξοπλισμό, το εκτιμώμενο κόστος, που ανέρχεται στο ποσό των **57.500,00€** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διευκρινίζεται ότι η προσφορά θα αξιολογηθεί ως προς το σύνολο του εξοπλισμού και μειοδότης θα αναδειχθεί ο προμηθευτής με την με την συμφερότερη οικονομική προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας/τιμής. Θα αξιολογηθεί δηλαδή εκτός της τιμής και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος η οποία θα εκτιμηθεί βάσει ποιοτικών κριτηρίων. Στα ποιοτικά κριτήρια περιλαμβάνονται α) τα προσόντα και η εμπειρία του υπαλληλικού προσωπικού του προσφέροντος, β) η χρηματοοικονομική επάρκεια και γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και η εμπειρία στην υλοποίηση αντίστοιχων ομοειδών εκδηλώσεων τόσο στο μέγεθος όσο και στο οικονομικό αντικείμενο τα τελευταία 3 χρόνια.

Ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016

Για την σύνταξη της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν άρθρα με τιμές από προηγούμενες αναθέσεις.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΛΑ ΛΑΔΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ



« Φ Α Ρ Ι Σ »
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6/4/2022

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: **ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 28^{ου} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ**

Η ανάθεση της υπηρεσίας για την ενοικίαση φωτιστικού εξοπλισμού με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη για τις ανάγκες του 28^{ου} Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, αφορά εκδηλώσεις που θα γίνουν στη κεντρική αίθουσα στο Μέγαρο Χορού, στο Μικρό Θέατρο του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας και στις πλατείες τριών πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που χρειάζονται την κάλυψη με φωτιστικό εξοπλισμό, με τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη αυτού. Οι χώροι είναι οι εξής:

- α) στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Κεντρική αίθουσα
- β) στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Μικρό Θέατρο
- γ) στην Κεντρική Πλατεία Καλαμάτας
- δ) στις πλατείες τριών πόλεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για όλη τη διάρκεια της ενοικίασης του εξοπλισμού θα παρέχεται τεχνική υποστήριξη που θα εξασφαλίζει την συνεχή και καλή λειτουργία του. Η παροχή ηλεκτρικής παροχής για την λειτουργία του εξοπλισμού σε κάθε χώρο είναι υποχρέωση του ανάδοχου. Η τοποθέτηση, η μετακίνηση του εξοπλισμού σε διαφορετικούς χώρους θα επιβαρύνει τον ανάδοχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας. Η Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ θα παρέχει την απαιτούμενη σε ισχύ ηλεκτρική ενέργεια για την σωστή λειτουργία του εξοπλισμού.

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Θα γίνεται από επιτροπή που έχει οριστεί από την Κ.Ε. ΦΑΡΙΣ. Η επιτροπή θα βεβαιώνει την τοποθέτηση και την συνεχή και καλή λειτουργία του εξοπλισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της επιτροπής άμεσα.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα στο διαγωνισμό έχουν εταιρίες ή επιτηδευματίες που η επαγγελματική τους δραστηριότητα συνάδει με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την επαγγελματική τους ενασχόληση και εμπειρία με το αντικείμενο αυτό δηλ. την φωτιστική κάλυψη με τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και μηχανημάτων, κατάλληλα για καλλιτεχνικές παραστάσεις σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΛΑ ΛΑΔΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ



ΚΑΛΑΜΑΤΑ 6/4/2022

ΕΡΓΟ: **ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 28^{ου} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A. ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 12-24/7/2022 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13	
<ul style="list-style-type: none">• ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR64 CP61 ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 14000 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 26, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR64 CP62 ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 14000 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 34, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 42, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 80000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 120000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 200000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK OUT BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 96, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 5000W (20A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.	

<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 50 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 20, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 10 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 50 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ DIMMERS) 0,50 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ DMX512, ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΞΟΔΩΝ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3Χ125Α, 10 ΕΞΟΔΟΙ 3Χ32Α ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3Χ32Α ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x32Α, 10 ΜΕΤΡΑ, (ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ DIMMER). ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x125Α, 125 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x32Α, 30 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 30, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3χ2.5mm ΜΗΚΟΥΣ 20-30 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 150, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3χ2.5mm , ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ (5-15 ΜΕΤΡΑ) ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, GOBO HOLDER ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΗΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ "H". • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΜΗΧΑΝΗ ΟΜΙΧΛΗΣ HAZE ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΑ. 	
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 12-16/7/2022 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 5	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ Clay Paky Aleda B eye K20/K10 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ. ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • 1 ΤΕΜΑΧΙΟ Clay Paky Alpha Profile 1500 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ. ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗΧΑΝΗ fog machine Martin Magnum 2000 Η Smoke Factory Captain D Η Viper NT. ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΑ. • 1 ΤΕΜΑΧΙΟ FOLLOW SPOT HMI 1200W. ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE 	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ Martin Mac Aura XB, ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ SGM Q-7. ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ . 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	20.161,29
ΦΠΑ 24%	4.838,71
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	25.000,00

B. ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 12-24/7/2022

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13

- ΤΕΜΑΧΙΑ 20, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE ZOOM 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 18 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE ZOOM 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 8 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΤΥΡΟΥ CP 61 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCUSCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 29, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΤΥΡΟΥ CP 62 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCUSCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 36, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 80000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 36000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 60000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 5, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 200000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 5000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 420000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED RGBW 18X multicolour LED 10W, ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟ DMX512 ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 48, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2200W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ DIMMERS) 0,50 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ DMX512, ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΞΟΔΩΝ, ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 48 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE
- ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x125A, 80 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.
- ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3X125A, 10 ΕΞΟΔΟΙ 3X16A ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ

<p>ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3Χ32Α ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3χ2.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 80, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3χ2.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, GOBO HOLDER ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ "H". • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΟΛΙΑΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4 ΜΕΤΡΑ. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΜΗΧΑΝΗ ΗΖΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΑ. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΖΕ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.. 	
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 14-15/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Martin Rush PAR2 RGBW, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΔΙΔΥΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Blinder , ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 16/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 22, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Sunstrip, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 18, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Mac Aura Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ LaserWorld DS3000 RGB Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 20/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 24, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE ZOOM Junior 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 575W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 16400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 21/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Astera Titan, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 23/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Sunstrip, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 24/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 28, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΨΗΦΙΑΚΑ DIMMER ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ DMX ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	11.290,32
ΦΠΑ 24%	2.709,68
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΜΕ ΦΠΑ	14.000,00

Γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 15-23/7/2021

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
<ul style="list-style-type: none">• ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (12A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 24 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x63A, 30 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3Χ63Α, 4 ΕΞΟΔΟΙ 3Χ32Α ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3Χ32Α ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM• ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4.5 ΜΕΤΡΑ.	
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 8.064,52
	ΦΠΑ 24% 1.935,48
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΜΕ ΦΠΑ	10.000,00

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 3 ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 16 - 21/7/2022**ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 5**

<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ WASH/FLOOD RGBW LED ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ DMX, ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 24000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 2000-8000K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (12A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 24 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΘΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x63A, 30 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3Χ63Α, 4 ΕΞΟΔΟΙ 3Χ32Α ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3Χ32Α ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4.5 ΜΕΤΡΑ. 		
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	6.854,84
	ΦΠΑ 24%	1.644,16
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ		8.500,00

	ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)	46.370,97
	ΦΠΑ 24%	11.129,03
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	57.500,00

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Όλος ο εξοπλισμός που περιγράφεται, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να έχει ελεγχθεί για την καλή του λειτουργία από τον προμηθευτή.

Όλα τα μηχανικά μέρη να λειτουργούν σωστά, οι φακοί των προβολέων να είναι καθαροί και οι λάμπες τους καινούργιες (η να έχουν χρησιμοποιηθεί λίγες ώρες).

Επίσης να υπάρχουν spare λάμπες για όλους τους τύπους των προβολέων.

Οι καλωδιώσεις στους εξωτερικούς χώρους να είναι εφοδιασμένες με στεγανά φις και ασφαλείας.

Όλη η ηλεκτρολογική εγκατάσταση καθώς και τα μέρη που εμπλέκονται σε αυτήν να είναι γειωμένα.

Το τεχνικό και βοηθητικό προσωπικό που θα αναλάβει την παράγωγη, να είναι εξειδικευμένο και έμπειρο με προϋπηρεσία σε ανάλογες διοργανώσεις.

Ο προμηθευτής θα παρέχει έναν υπεύθυνο για τις συνεννοήσεις με τη παράγωγη και τους υπευθύνους φωτισμού της κάθε ομάδας και θα συντονίζει το συνεργείο του για σωστή και γρήγορη εγκατάσταση του εξοπλισμού στις αλλαγές των παραστάσεων.

Σημαντικό είναι ο επικεφαλής και οι προγραμματιστές-χειρίστες κονσόλας καθώς και οι χειριστές follow spot να μιλάνε αγγλικά.

Θα πρέπει ο ένας τουλάχιστον από το συνεργείο να είναι αδειούχος ηλεκτρολόγος, υπεύθυνος για την σωστή και ασφαλή εγκατάσταση των μηχανημάτων. Βιογραφικά συνεργατών, ίσως ζητηθούν.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΛΑ ΛΑΔΑ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΡΟΥΓΑΣ



« Φ Α Ρ Ι Σ »
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 28^{ου} ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ-ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A. ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 12-24/7/2022 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13	
<ul style="list-style-type: none">• ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR64 CP61 ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 14000 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 26, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR64 CP62 ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 14000 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 34, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 42, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ZOOM PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 80000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 120000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 200000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 200 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK OUT BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 96, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 5000W (20A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512	

<p>ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 50 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 20, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 10 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 50 , ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ DIMMERS) 0,50 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ DMX512, ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΞΟΔΩΝ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3Χ125Α, 10 ΕΞΟΔΟΙ 3Χ32Α ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3Χ32Α ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x32Α, 10 ΜΕΤΡΑ, (ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣ ΤΑ DIMMER). ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x125Α, 125 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x32Α, 30 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 30, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3χ2.5mm ΜΗΚΟΥΣ 20-30 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 150, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3χ2.5mm , ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ (5-15 ΜΕΤΡΑ) ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, GOBO HOLDER ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ "Η". • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΜΗΧΑΝΗ ΟΜΙΧΛΗΣ ΗΑΖΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΑ. 	
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 12-16/7/2022 ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 5	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ Clay Paky Aleda B eye K20/K10 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ. ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • 1 ΤΕΜΑΧΙΟ Clay Paky Alpha Profile 1500 Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ. ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • 1 ΤΕΜΑΧΙΟ ΜΗΧΑΝΗ fog machine Martin Magnum 2000 Η Smoke Factory Captain D Η Viper NT. ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΑ. • 1 ΤΕΜΑΧΙΟ FOLLOW SPOT HMI 1200W. ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE 	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ Martin Mac Aura XB, ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
<ul style="list-style-type: none"> • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ. • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ SGM Q-7. ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • 2 ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΡΙΠΟΔΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ . 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	
ΦΠΑ 24%	
Α. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	

B. ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 12-24/7/2022

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 13

- | | |
|---|--|
| | |
| <ul style="list-style-type: none">• ΤΕΜΑΧΙΑ 20, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE ZOOM 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 18 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE ZOOM 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 8 ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΤΥΡΟΥ CP 61 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCUSCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 29, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PAR 64 1000W ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΤΥΡΟΥ CP 62 ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCUSCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 36, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 80000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 36000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΑΣΥΜΜΕΤΡΟ 1000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 60000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 5, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 200000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ60mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ FRESNEL 5000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 420000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΜΠΑΡΕΣ ΤΥΠΟΥ LED RGBW 18X multicolour LED 10W, ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟ DMX512 ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 48, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2200W (10A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΙΣΟΔΟ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΦΥΡΩΣΗ ΤΩΝ DIMMERS) 0,50 ΜΕΤΡΑ, ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ DMX512, ΜΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ ΕΞΟΔΩΝ, ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 48 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ (UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3PN+G 5x125A, 80 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΘΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3X125A, 10 ΕΞΟΔΟΙ 3X16A ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ | |

<p>ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3Χ32Α ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 14, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3χ2.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ, ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 80, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3χ2.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, GOBO HOLDER ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑ ΤΥΠΟΥ “H”. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΤΥΠΟΥ ΓΟΛΙΑΤΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4 ΜΕΤΡΑ. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΜΗΧΑΝΗ ΗΖΕ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟΥ ΥΓΡΟΥ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΓΡΑ. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΗΖΕ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.. 	
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 14-15/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Martin Rush PAR2 RGBW, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΔΙΔΥΜΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Blinder , ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 16/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 22, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Sunstrip, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 18, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Mac Aura Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ LaserWorld DS3000 RGB Η ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 20/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 24, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE ZOOM Junior 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 575W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 16400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ Φ48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 21/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 10, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Astera Titan, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 23/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ Sunstrip, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 24/7/2022	
<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 28, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 3, ΨΗΦΙΑΚΑ DIMMER ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ. ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΗΜΑ DMX ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. 	
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ	
ΦΠΑ 24%	
Β. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΜΕ ΦΠΑ	

Γ. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 15-23/7/2021

ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 9

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	
<ul style="list-style-type: none">• ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (12A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 24 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΟΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x63A, 30 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3Χ63Α, 4 ΕΞΟΔΟΙ 3Χ32Α ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3Χ32Α ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUCO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE.• ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM• ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4.5 ΜΕΤΡΑ.	
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
	ΦΠΑ 24%
Γ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ – ΜΕ ΦΠΑ	

Δ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 3 ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 16 - 21/7/2022**ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: 5**

<ul style="list-style-type: none"> • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 15-30 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PROFILE 25-50 ΜΟΙΡΩΝ 750W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 19400 LUMENS, ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ GOBO HOLDER ΜΕΓΕΘΟΥΣ Β, ΙΡΙΔΑ, ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ 48mm ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ PC 2000W ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 140000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ 3200K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 8, ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΤΥΠΟΥ WASH/FLOOD RGBW LED ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟ ΜΕΣΩ DMX, ΜΕΓΙΣΤΗ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 24000 LUMENS ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ 2000-8000K, ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ BARNDOORS, ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΓΑΝΤΖΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΟ ΤΕΛΑΡΟ ΖΕΛΑΤΙΝΑΣ, ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 12, ΚΑΝΑΛΙ DIMMER 2500W (12A) ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΥΠΟΥ DMX512 ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ PRE-HEAT, ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512 (ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ DIMMERS ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ) 20 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ DMX512, 5 ΜΕΤΡΑ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 24 ΚΑΝΑΛΙΑ, DMX512, 10 SUBMASTERS, ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ SOFT PATCH, CUE LIST, GROUP, FADE IN/OUT, TIME IN/OUT, BACK BUTTONS ΚΑΙ SAVE. ΤΟ ΟΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΚΟΝΣΟΛΑ + ΘΘΟΝΗ + ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΑ) ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΕ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΑΣΗΣ(UPS) ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ 3RN+G 5x63A, 30 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΟ 1, ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 3X63A, 4 ΕΞΟΔΟΙ 3X32A ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ, ΕΞΟΔΟΣ 3X32A ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΗ, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 6, ΠΟΛΥΚΑΛΩΔΙΟ 6 ΓΡΑΜΜΩΝ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 25-35 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 16, ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 3x1.5mm ΜΗΚΟΥΣ 5-15 ΜΕΤΡΑ ΜΕ ΦΙΣ ΤΥΠΟΥ SCHUKO, ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ CE. • ΤΕΜΑΧΙΑ 2, ΙΡΙΔΑ ΤΥΠΟΥ DROP-IN ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ PROFILE-ZOOM • ΤΕΜΑΧΙΑ 4, ΤΡΙΠΟΔΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΜΠΑΡΑ, ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ 4.5 ΜΕΤΡΑ. 	
	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ
	ΦΠΑ 24%
Δ. ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ	

	ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β+Γ+Δ)	
	ΦΠΑ 24%	
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ	

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ.....

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ